

ANEXO B: LISTADO DE INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Nº UNIDAD	UNIDAD	MARCA		MODELO	UBICACIÓN	SECTOR ESPECÍFICO	FUNCIÓN	ALTA	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
2268	AGITADOR MAGNETICO	HEIDOLPH			DES	Area de Desarrollo	Agitar soluciones con temperatura controlada	Sept.-21	1	Lazo de T: medición de 3 puntos dentro del rango de trabajo	
2257	BALANZA	OHAUS		SPX222	SS	Semisólidos	Pesado de pomos	Jun.-21	1	* Rango: 0 a 220 g* Resolución: 0,01 g	* Rango: 0 a 220 g* Resolución: 0,01 g
2407	BALANZA	PRECISION		WT10LC	FPI	Fraccionamiento y Pesada		8/4/2025	1		
2413	BALANZA	SHIMADZU		UW-4200H	DES	Laboratorio Desarrollo		5/6/2025	1		
2335	BASCULA	ALTOMARE		BELSOL 10020	BI	Blistera I	Pesar exipientes en blistera I	1/10/2022	1	Clase III - capacidad mínima: 0,4kg; capacidad máxima: 100kg (rango de calibración 0 a 30kg)	Capacidad Maxima: 100 kg Capacidad mínima: 0,40 kg Clase III Medidas plato: 40x50 cm
2408	BÁSCULA	PREC		Y60C-WT10C	FPI	Fracconamiento y Pesada		8/4/2025	1		Capacidad máx: 60kg - Resolución: 10g - N° Serie: 17847
1814	DATA LOGGERS DE T Y H	Testo		Testo 174H	FPIL	Sala de fraccionamiento II	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Nov.-15	1	Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,300 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* Numero de serie: 36927793
2033	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	IA	Impresora de aluminio	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37249730
2035	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	IA	Impresora de aluminio	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37249703
2036	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	DIF	DIF	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37249759
2037	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	DIF	DIF	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37249816
2038	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	DIF	DIF	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37240371
2039	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	DIF	DIF	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	*Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37240303
2040	DATA LOGGERS DE T Y H	TESTO		Testo 174H	DIF	DIF	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Jun.-18	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR* N°serie: 37239989
2154	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157124*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2155	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157110*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2156	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157118*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2157	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157124*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2158	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157114*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2159	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157115*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2160	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157133*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas
2161	DATA LOGGERS DE T Y H	LogTag		HAXO-8	ING	Oficina de Ingeniería	Medir temperatura y humedad y registrar datos	May.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 5, 20 y 40°C) Exactitud: 1°C	* Número de serie: 1010157128*Rango de T: -40 a 85°C*Resolución: 0,1 °C*Rango de H: 0 a 100%HR*Resolución: 0,1%HR8000 pares de lecturas

ANEXO B: LISTADO DE INSTRUMENTOS A CALIBRAR

[illegible]

ANEXO B: LISTADO DE INSTRUMENTOS A CALIBRAR

[illegible]

ANEXO B: LISTADO DE INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Nº UNIDAD	UNIDAD	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	SECTOR ESPECÍFICO	FUNCION	ALTA	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACION	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
2220	DATA LOGGERS DE T Y H	Testo	Testo 174H	P	Oficina de produccion	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Nov.-20	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR
2221	DATA LOGGERS DE T Y H	Testo	Testo 174H	P	Fraccionamiento y Pesada I	Medir temperatura y humedad y registrar datos	Nov.-20	1	Higrómetro Rango: 28,633 a 73,100%HR (3 puntos) Exactitud: 5%HR Lazo de T Rango: 23,900 a 33,900°C (2 puntos) Exactitud: 1°C	* Rango: -20 a 70 °C* Resolución: 0,1°C / 0,1%HR
1929	DESINTEGRADOR	SOTAX	DT2	CC	Fisicoquimica	Ensayo de disgregación de comprimidos	Sept.-17	1	Control de alzasdas Rango: 28-32 alzasdas por minuto. 2 lecturas en 31,23alz/min. División Mínima: 0,1. Exactitud: 2 Lazo de T Rango: 36-38°C. 2 puntos en 36,80 y 36,87°C. División Mínima: 0,1°C. Exactitud: 1°C	* Puntos de prueba 2x6* Capacidad del baño: 5,5 l* Temperatura: 20-45°C* Resolución: +- 0,2 °C* Ataques por minuto: 31+-1* Altura de elevación: 55 mm* Alimentación: 220 [V] - 50 [Hz]
2426	DOSIFICADOR	BOECO	BOE9680100	FPI	Fracionamiento y pesada		12/9/2025	1	#REF!	Nº Serie: TB005946 Vol range: 10000 - 100000 ul
1720	DURÓMETRO	Guoming	YD-3	CC	Fisicoquimica	Medir dureza de comprimidos	Oct.-13	1	Verificado en 5 puntos desde 1,00 a 20,00 kgf. Exactitud: 0,5kg	* Rango: 0 a 200 N* Exactitud: 1,0 N* Numero de serie: 311212264
1757	ESTUFA	SAN JOR	SE 70 AD	CC	Microbiologia	Esterilizacion por via seca de material de vidrio	16/9/2014	1	Estufa de Esterilizado. Un ensayo térmico sin carga (6 sensores). Rango: 160,0 a 180,0°C. Temperatura de seteo: 170°C. Promedio de uniformidad térmica: menor a 10°C. Duración del ensayo: 3 horas incluyendo 30 minutos de estabilización térmica	* ALIMENTACION: 220 V / 50-60 HZ - 7,2 A* RANGO : 50 A 200 °C, EXACTITUD: +- 1%* NUMERO DE SERIE: 27851* VOLUMEN: 175 LITROS* MEDIDAS INTERNAS: 70X50X50 , EXTERNA: 85X86X66* 2 ESTANTES
1855	ESTUFA	FAETA	60H	DES	Area de Desarrollo	DE ESTERILIZACIÓN Y SECADO	Oct.-16	1	Estufa de Esterilizado Un ensayo térmico sin carga (12 sensores) Rango: 100,0 a 115,0°C. Temperatura de seteo: 105°C. Promedio de uniformidad térmica: menor a 10°C. Duración ensayo: 30min	* 60 x 40 x 40 Cm* 96 litros
1871	MEDIDOR MULTIPARAMETRO	SPER SCIENTIFIC	860032	CC	Fisicoquimica - BOX 1	Medir conductividad para control de agua	Feb.-17	1	Lazo de T Rango: 0-100°C. 2 puntos de 22,00 y 33,40°C. División Mínima: 0,1°C. Exactitud: 1°C	* Rango pH: 0 a 14,00* Res: 0,01* Precisión: ±0,02* Rango ORP: -1999 - 1999 mV.* Res: entre -199,9 y 199,9 es 0,1 mV - en el resto es 1 mV* Precisión: -199,9 y 199,9 es +/-0,2 mV en el resto es +/-2 mV* Rango CE: 0 microS/cm a 2999 microS/cm 200 mS/
2267	MICROBALANZA	RADWAG	XA 6.4Y.M.A PLUS	CC	Control de Calidad		Sept.-21	1	Clase I - Carga mínima: 0,0001g; Carga máxima: 6,1g; División mínima: e 0,001g; d 0,000001g	Maxima capacidad 6,1 gMinima cacacidad 0,1 mgLegibilidad [d] 1 µgRango de tara -6,1 gDivisión de legalización [e] 1 mgRepetibilidad estándar [5% Máx.] 0,8 µgRepetibilidad estándar [Máx.] 2,5 µgPorción mínima estándar (USP) 1,6 mgPorción mínima est
1856	MICROPROCESADOR DIGITAL	FAETA	IS 2300	DES	Area de Desarrollo	Controlador de la estufa LIF SE 1855	Oct.-16	1	Lazo de T Rango: 0-150°C. 3 puntos entre 104,90 y 105,90°C. División Mínima: 0,1°C. Exactitud: 1°C	-
1872	SONDA DE CONDUCTIVIDAD	SPER SCIENTIFIC	850038P	CC	Fisicoquimica - BOX 3	Medir conductividad para control de agua	Feb.-17	1	Conductímetro Rango: 0-2000 uS. Verificado en 4 puntos desde 0,000 a 84,000. División Mínima: 0,01 uS. Exactitud: 1%	Constante de Celda: 1 cm-1
2089	TERMOCUPLA		J	SS	Semisolidos		Abr.-19	1	3 puntos del rango (aproximadamente 40, 60 y 70°C)	
1876	TERMOHIGROMETRO	TESTO	608-H1N* serie: 45076368	BI	Blistera I	Control de temperatura y humedad	16/3/2017	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/-1°C	*Rango de temperatura: 0-50 °C*Rango de humedad: 10-95%* Resolución temperatura: +- 0,5°C* Resolución de humedad: +-3%* REEMPLAZA A LIF SE-1302 por estar fuera de rango (10/4/2017)
1878	TERMOHIGROMETRO	TESTO	608-H1N* serie: 45076414	P	Oficina producción	Control de temperatura y humedad	16/3/2017	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/-1°C	*Rango de temperatura: 0-50 °C*Rango de humedad: 10-95%* Resolución temperatura: +- 0,5°C* Resolución de humedad: +-3%* REEMPLAZA A LIF SE-1301 por estar fuera de rango (10/4/2017)
1895	TERMOHIGROMETRO	HTC	1	P	Oficina producción	Medir condiciones ambientales de temperatura y humedad del sector	20/6/2017	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/-1°C	* Rango temperatura: -50°C a 70°C* Rango humedad: 0,0 a 100 % HR* Resolución temperatura: +- 1°C* Resolución de humedad: +-5%
2092	TERMOHIGROMETRO	HTC-1		CIII	Tableteo	Medir condiciones ambientales de temperatura y humedad del sector	May.-19	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/-1°C	

ANEXO B: LISTADO DE INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Nº UNIDAD	UNIDAD	MARCA	MODELO	UBICACIÓN	SECTOR ESPECÍFICO	FUNCIÓN	ALTA	FRECUENCIA	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES
2197	TERMOHIGROMETRO			DES	Area de Desarrollo	Medir condiciones ambientales de temperatura y humedad del sector	Jun.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T (IN) Rango: 2 puntos dentro del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: 1°C Lazo de T (OUT) Rango: 2 puntos dentro del rango (aproximadamente 20 y 4	
2198	TERMOHIGROMETRO			DES	Area de Desarrollo	Medir condiciones ambientales de temperatura y humedad del sector	Jun.-20	1	Higrómetro Rango: 3 puntos dentro del rango (aproximadamente 30, 50 y 75%) Exactitud: 5% HR Lazo de T (IN) Rango: 2 puntos dentro del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: 1°C Lazo de T (OUT) Rango: 2 puntos dentro del rango (aproximadamente 20 y 4	
2272	TERMOHIGROMETRO	TESTO		CI	Comprimidos I	controlar temperatura y humedad	Nov.-21	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	
2273	TERMOHIGROMETRO	TESTO		CIII	Pasillo blanco	controlar temperatura y humedad	Nov.-21	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	
2274	TERMOHIGROMETRO	TESTO		CIII	Recubrimiento	controlar temperatura y humedad	Nov.-21	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	
2326	TERMOHIGROMETRO	608-H2		CIII	Elaboración y Mezclado	608-H2	4/6/2022	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	Nro de serie: 83537234
2327	TERMOHIGROMETRO	608-H2		CIII	Blistera	608-H2	5/6/2022	1		Nro de serie: 83537229
2328	TERMOHIGROMETRO	608-H2		CIII	Tableteo	Medir condiciones ambientales de temperatura y humedad del sector	6/6/2022	1	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	Nro de serie: 83548899
2329	TERMOHIGROMETRO	608-H2		FPII	Sala de fraccionamiento	608-H2	7/6/2022	2	Higrómetro 3 puntos del rango (aproximadamente 25%, 50% y 75%) Exactitud: +/-5%HR Lazo de T 2 puntos del rango (aproximadamente 20 y 40°C) Exactitud: +/- 1°C	Nro de serie: 83537232
1116	TERMOMETRO	TIF	TIF 7000	MES	Mantenimiento	Sensar temperatura de las placas de las blisteras	-	3	Lazo de T (C/T) Rango: -100 a 300°C. C: verificado en 3 puntos desde 100,0 a 200,0. T: verificado en 3 puntos desde 100,0 a 200,0. Exactitud: 5°C	-
1777	TERMOMETRO	MIV	Nº C 0174	CC	Materiales	Análisis de materia prima	24/6/2015	3	Termómetro de alcohol Rango: -0,10 a 110°C (4 puntos) Exactitud: 2°C	* RANGO: -10 °C a 110°C* Resolución: 1°C* Termometro de alcohol
2144	TERMOMETRO	-	-	CC	Estabilidad	Controlar la temperatura	Oct.-19	3	Termómetro de alcohol Rango: -0,10 a 99,99°C (4 puntos) Exactitud: 2°C	Rango de T: 0 a 100°CResolución: 1°C
2145	TERMOMETRO	-	-	CC	Estabilidad	Controlar la temperatura	Oct.-19	3	Termómetro de alcohol Rango: -0,10 a 99,99°C (4 puntos) Exactitud: 2°C	Rango de T: 0 a 100°CResolución: 1°C
2331	TERMOSTATO	KSD	-	CIII	Recubrimiento	-	1/8/2022	1	Termostato Punto de control 105,0°C (3 lecturas) Exactitud: +-1°C	* Termostato bimetalico (105°C, NC)* Punto de uso: 105°C* Exactitud: +/- 1°C* 250V-105°C-10A
2332	TERMOSTATO	KSD	MS 2000	CIII	Recubrimiento	-	1/8/2022	1	Termostato Punto de control 105,0°C (3 lecturas) Exactitud: +-1°C	* Termostato bimetalico (105°C, NC)* Punto de uso: 105°C* Exactitud: +/- 1°C* 250V-105°C-10A